

Philips
Scart cable

0,75 m

SWV6691



Enjoy the ultimate viewing experience

with this premium A/V cable

Take your components to optimum performance. This top of the line cable offers the best connection for transferring audio/video signals between components.

Migliore qualità delle immagini

- Connettori placcati oro a 24 carati per segnali perfetti
- Rame senza ossigeno (OFC) al 99,97%

Nessuna perdita di segnali

- Schermatura in alluminio al 100%
- Conduttore in rame privo di ossigeno per una trasmissione ottimale dei segnali
- Schermatura in rame
- Dielettrico in FPE (schiuma di polietilene)

Facile installazione

- Impugnatura ergonomica non sdrucciolevole per la massima facilità d'uso
- Funzionalità Plug & Play per facilitare l'utilizzo

Durata prolungata

- Calza in rame resistente per una lunga durata
- Guaine totalmente modellabili per la massima flessibilità
- Affidabile serracavo in metallo

PHILIPS
sense and simplicity

Scart cable
0,75 m

Specifiche

Dati dell'imballo

- **Quantità:** 1
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 99374 6
- **Peso lordo:** .4 Kg
- **Tara:** .1 Kg
- **Peso netto:** .3 Kg
- **Lunghezza:** 230 mm
- **Larghezza:** 200 mm
- **Altezza:** 90 mm

Cartone interno

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 99375 3
- **Quantità:** 2
- **Peso lordo:** .98 Kg
- **Tara:** .16 Kg

- **Peso netto:** .82 Kg
- **Lunghezza:** 300 mm
- **Larghezza:** 210 mm
- **Altezza:** 215 mm

Scatola esterna

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 99376 0
- **Quantità:** 4
- **Peso lordo:** 2,54 Kg
- **Tara:** .58 Kg
- **Peso netto:** 1,96 Kg
- **Lunghezza:** 330 mm
- **Larghezza:** 325 mm
- **Altezza:** 235 mm

SWV6691/10

Caratteristiche principali del prodotto

Connettore placcato oro a 24 carati

Connettori placcati oro a 24 carati che garantiscono segnali di ottima qualità per tutte le apparecchiature.

Conduttore solido OFC al 99,97%

Il cavo di rame senza ossigeno (OFC) al 99,97% garantisce un segnale di ottima qualità.

Schermatura in alluminio al 100%

Questo strato protettivo di alluminio scherma le interferenze in radio frequenza migliorando la qualità del segnale.

Doppino in OFC ad alta purezza

Questo conduttore in rame privo di ossigeno assicura la massima precisione nella trasmissione dei segnali con una resistenza minima.

Schermatura in rame

Questo strato protettivo di rame blocca le interferenze in radio frequenza migliorando la qualità del segnale.

Dielettrico in FPE

Il dielettrico in FPE (schiuma di polietilene) svolge un'eccellente azione isolante che evita la perdita di segnale.

Impugnatura ergonomica

Questa impugnatura non sdrucciolevole facilita il collegamento delle apparecchiature e assicura la massima ergonomia.

Plug and Play

Funzionalità Plug & Play che facilitano e rendono più rapida l'installazione delle apparecchiature.

Calza in rame resistente

La calza in rame resistente protegge i collegamenti interni del cavo, garantendo durata e affidabilità.

Guaine totalmente modellabili

Guaine in PVC totalmente modellabili e resistenti all'abrasione per garantire un'eccellente flessibilità e protezione dall'usura quotidiana.

Serracavo in metallo

Connettore completamente in metallo che assicura una lunga durata evitando i danni derivanti da installazione e utilizzo.



Data di rilascio
2007-11-28

Versione: 2.0

12 NC: 9082 100 09746
EAN: 87 10895 99374 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com